

- Высокая пропускная способность. Компактность и легкость
- Взаимозаменяемость с серией с электропневматическим управлением (при монтаже на плите)



Технические характеристики

Среда	Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него	
Тип управления	Пневматическое	
Рабочий диапазон (МПа)	5/2 с пружинным возвратом	0.15 ~ 1.0
	5/2 с двусторонним импульсным управлением; 5/3	-101.2 кПа ~ 1.0 МПа
Давление пилотного воздуха (МПа)	5/2 с пружинным возвратом	от (0.4 x P + 0.1) до 1.0, где P – рабочее давление
	5/2 с двусторонним импульсным управлением	0.1 ~ 1.0
	5/3	0.15 ~ 1.0
Рабочая температура (°C)	-10 ~ 50	
Монтажное положение	Произвольное	

Номер для заказа

Тип	Условное обозначение
5/2 с пружинным возвратом	
5/2 с двусторонним импульсным управлением	
5/3, в среднем положении закрыт	
5/3, в среднем положении открыт	
5/3, в среднем положении под давлением	

Самостоятельный монтаж

Номер для заказа	Присоед. резьба	Номинальный расход воздуха (норм. л/мин)	Вес (г)
VFA1120-M5	M5	127	97
VFA1120-01F	G1/8	167	93
VFA3130-01F	G1/8	785	135
VFA3130-02F	G1/4	981	131
VFA5120-02F	G1/4	1894	294
VFA5120-03F	G3/8	2354	280
VFA1220-M5	M5	127	120
VFA1220-01F	G1/8	167	116
VFA3230-01F	G1/8	785	158
VFA3230-02F	G1/4	981	154
VFA5220-02F	G1/4	1894	329
VFA5220-03F	G3/8	2354	315
VFA3330-01F	G1/8	638	175
VFA3330-02F	G1/4	668	171
VFA5320-02F	G1/4	1765	368
VFA5320-03F	G3/8	1962	354
VFA3430-01F	G1/8	686	175
VFA3430-02F	G1/4	804	171
VFA5420-02F	G1/4	1863	368
VFA5420-03F	G3/8	2158	354
VFA3530-01F	G1/8	814 (383)	175
VFA3530-02F	G1/4	1373 (392)	171
VFA5520-02F	G1/4	1962 (765)	368
VFA5520-03F	G3/8	2550 (834)	354

Стыковый монтаж на переходной плите (в сборе с плитой)

Номер для заказа (в сборе с плитой)	Присоед. резьба плиты	Номинальный расход воздуха (норм. л/мин)	Вес с плитой / вес без плиты (г)
VFA3140-02F	G1/4	628	295 / 143
VFA3140-03F	G3/8	746	278 / 143
VFA5144-02F	G1/4	2060	467 / 278
VFA5144-03F	G3/8	2158	454 / 278
VFA5144-04F	G1/2	2649	526 / 278
VFA3240-02F	G1/4	628	318 / 166
VFA3240-03F	G3/8	746	301 / 166
VFA5244-02F	G1/4	2060	502 / 313
VFA5244-03F	G3/8	2158	489 / 313
VFA5244-04F	G1/2	2650	561 / 313
VFA3340-02F	G1/4	481	335 / 183
VFA3340-03F	G3/8	560	318 / 183
VFA5344-02F	G1/4	1668	541 / 352
VFA5344-03F	G3/8	1962	528 / 352
VFA5344-04F	G1/2	2060	600 / 352
VFA3440-02F	G1/4	520	335 / 183
VFA3440-03F	G3/8	598	318 / 183
VFA5444-02F	G1/4	1864	541 / 352
VFA5444-03F	G3/8	1962	528 / 352
VFA5444-04F	G1/2	2354	600 / 352
VFA3540-02F	G1/4	657 (314)	335 / 183
VFA3540-03F	G3/8	785 (373)	318 / 183
VFA5544-02F	G1/4	2060 (834)	541 / 352
VFA5544-03F	G3/8	1962 (726)	528 / 352
VFA5544-04F	G1/2	2551 (765)	600 / 352

* В скобках указаны значения для нормального положения

** Серия VFA1000 доступна только в исполнении 5/2 для самостоятельного монтажа

Номер для заказа переходной плиты распределителя

Присоед. резьба	VFA3000	VFA5000
G1/4	VF3000-71-1F	VF5000-71-1F
G3/8	VF3000-71-2F	VF5000-71-2F
G1/2	—	VF5000-71-3F

Номер для заказа многоместной присоединительной плиты

Серия	Самостоятельный монтаж	Монтаж на плите
VFA1000 (G1/8)	VV5FA1-30-□1-00F	—
VFA3000 (G1/4)	VV5FA3-30-□1-00F	VV5FA3-40-□2-02F
VFA5000	G3/8 VV5FA5-20-□1-00F	VV5FA5-40-□2-02F
	G1/2 VV5FA5-21-□1-00F	—

□ - кол-во секций:
от 02 до 20 у VFA1000/3000,
от 02 до 10 у VFA5000 (G3/8),
от 02 до 15 у VFA5000 (G1/2)

Стыковый монтаж на переходной плите (без плиты)

Тип	Номер для заказа	
	VFA3000	VFA5000
5/2 с пружинным возвратом	VFA3140-00F	VFA5144-00F
5/2 с двусторонним импульсным управлением	VFA3240-00F	VFA5244-00F
5/3, в среднем положении закрыт	VFA3340-00F	VFA5344-00F
5/3, в среднем положении открыт	VFA3440-00F	VFA5444-00F
5/3, в среднем положении под давлением	VFA3540-00F	VFA5544-00F