

- Настройка расхода с помощью плоской отвертки
- Предотвращение случайной регулировки

Технические характеристики

Мин. / макс. рабочее давление (МПа)	0.1 / 1.0 (испытательное: 1.5)
Температура рабочей и окружающей среды (°C)	-5 ~ 60 (не допускать замерзания конденсата)
Число оборотов иглы	10 (8 - для размера M5)
Совместимые трубки	Нейлон, мягкий нейлон, полиуретан



Угловой, прямой в пластиковом корпусе

Номер для заказа		Ø трубки	Присоед. резьба	Эквивалент. сечение (мм ²)
Угловой	Прямой			
AS1201F-M5-23D	AS1301F-M5-23D	3.2	M5	1.5
AS1201F-M5-04D	AS1301F-M5-04D	4		
AS1201F-M5-06D	AS1301F-M5-06D	6		
AS2201F-01-23SD	AS2301F-01-23SD	3.2	R1/8	2.7
AS2201F-01-04SD	AS2301F-01-04SD	4		3.5
AS2201F-01-06SD	AS2301F-01-06SD	6		
AS2201F-01-08SD	AS2301F-01-08SD	8		
AS2201F-01-10SD	-	10		
AS2201F-02-04SD	AS2301F-02-04SD	4	R1/4	4
AS2201F-02-06SD	AS2301F-02-06SD	6		6
AS2201F-02-08SD	AS2301F-02-08SD	8		7
AS2201F-02-10SD	AS2301F-02-10SD	10		
AS3201F-02-06SD	AS3301F-02-06SD	6	R1/4	10
AS3201F-02-08SD	AS3301F-02-08SD	8		12
AS3201F-02-10SD	AS3301F-02-10SD	10		14
AS3201F-02-12SD	AS3301F-02-12SD	12		
AS3201F-03-06SD	AS3301F-03-06SD	6	R3/8	10
AS3201F-03-08SD	AS3301F-03-08SD	8		12
AS3201F-03-10SD	AS3301F-03-10SD	10		14
AS3201F-03-12SD	AS3301F-03-12SD	12		
AS4201F-04-10SD	AS4301F-04-10SD	10	R1/2	24
AS4201F-04-12SD	AS4301F-04-12SD	12		26



Сдвоенный в пластиковом корпусе



Номер для заказа	Ø трубки	Присоед. резьба	Эквивалент. сечение (мм ²)
ASD230F-M5-04D	4	M5	1.1
ASD230F-M5-06D	6		
ASD330F-01-06SD	6	R 1/8	2.7
ASD330F-01-08SD	8		
ASD430F-02-06SD	6	R 1/4	4.5
ASD430F-02-08SD	8		5.3
ASD430F-02-10SD	10		
ASD530F-02-06SD	6	R 1/4	7.6
ASD530F-02-08SD	8		9.1
ASD530F-02-10SD	10		10.7
ASD530F-02-12SD	12		
ASD530F-03-06SD	6	R 3/8	7.6
ASD530F-03-08SD	8		9.1
ASD530F-03-10SD	10		10.7
ASD530F-03-12SD	12		
ASD630F-04-10SD	10	R 1/2	18.3
ASD630F-04-12SD	12		19.8

Встраиваемый в пластиковом корпусе

Номер для заказа	Ø трубки	Эквивалент. сечение (мм ²)
AS1001F-23D	3.2	1.5
AS1001F-04D	4	
AS1001F-06D	6	
AS2001F-04D	4	2
AS2001F-06D	6	3.5
AS2051F-06D	6	4.5
AS2051F-08D	8	7
AS3001F-06D	6	6.5
AS3001F-08D	8	10
AS3001F-10D	10	14
AS3001F-12D	12	
AS4001F-10D	10	16
AS4001F-12D	12	21



Угловой в металлическом корпусе

Номер для заказа	Присоед. резьба	Присоед. резьба	Эквивалент. сечение (мм ²)
AS1200-M5-D	M5	M5	1.6
AS2200-01-SD	R 1/8	Rc 1/8	3.5
AS2200-F01-SD		G 1/8	
AS2200-02-SD	R 1/4	Rc 1/4	7
AS2200-F02-SD		G 1/4	
AS3200-02-SD	R 1/4	Rc 3/8	14
AS3200-F02-SD		G 3/8	
AS3200-03-SD	R 3/8	Rc 3/8	
AS3200-F03-SD		G 3/8	
AS4200-04-SD	R 1/2	Rc 1/2	26
AS4200-F04-SD		G 1/2	

